焼却多風量型HEPAフィルター

LunaCel

ルナセル 焼却ワイド

●廃棄時に処理でき大幅に減容可能
●研究所、病院等のRI排気設備に最適
●標準の焼却HEPAフィルターと比べ、より多くの風量を処理でき省スペース化が可能

■ 仕　様

型　式	外形寸法 W×H×D(mm)	定格風量 (m^3/min)	質量 (kg)	捕集率 (% at0.3μm)	圧力損失(Pa) 初期	圧力損失(Pa) 最終
LCS-FW-332P	305×305×292	8.5	6.0	99.97以上	279以下	498
LCS-FW-362P	305×610×292	19.0	9.5			
LCS-FW-662P	610×610×292	41.0	16.0			
LCS-FW-762P	762×610×292	51.5	19.0			

※測定方法: JIS B 9908 形式1(計数法)
※外形寸法はガスケットなしの寸法です。

■ 使用条件

使用限界温度(連続)	60℃
使用限界湿度(連続)	85%RH(結露なきこと)

注)● 使用限界温度･湿度を超えると、ろ材とセパレーターの性質上、フィルターパックに歪みが生じることがあります。

■ 材　質

セルサイド	合板(P)
ろ材	ガラス繊維と有機繊維の複合
セパレーター	クラフト紙
シール材	ウレタン樹脂
ガスケット	クロロプレンスポンジ

※ガスケット位置は上流側が標準です。

焼却可能である事を証明するために、下記のようなラベルが貼付してあります。

焼却型HEPAフィルター

このフィルターは焼却減容処理できるHEPAフィルターです。
(社)日本アイソトープ協会との共同研究により開発されたものです。
(注)このラベルは焼却可能なフィルターであることを証明するものですので剥がさずにご使用ください。

進和テック株式会社　日本エアフィルター株式会社

■ 外形寸法図(合板枠)

■ 風量対初期圧力損失

進和テック